

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	WIMOLASTIC (2020)
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Wszystkie zastosowania pod płytki ceramiczne mocowane na zewnątrz oraz w basenach pływackich.
Producent:	WIM Sp. z o.o. ul. Wronia 61/63, 97-300 Piotrków Trybunalski telefon: +48 (022) 609 08 08 fax: +48 (022) 609 08 00 www.wim-chb.pl
System(-y) oceny i weryfikacji właściwości użytkowych:	System 3
Norma zharmonizowana:	EN 14891:2012 (PN-EN 14891:2012) EN 14891:2012/AC:2012 (PN-EN 14891:2012/AC:2012) Jednostka Notyfikowana nr 1301 TECHNICKÝ A SKŮŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n.o.

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Przyczepność początkowa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Wodoszczelność	brak przenikania
Zdolność mostkowania pęknięć • w warunkach znormalizowanych	$\geq 0,75 \text{ mm}$
Trwałość przyczepności początkowej na oddziaływanie klimatyczne/starzenie termiczne • przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Trwałość przyczepności początkowej na oddziaływanie wody/wilgoci: • przyczepność po oddziaływaniu wody	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Trwałość przyczepności początkowej na oddziaływanie wody wapiennej: • przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Trwałość przyczepności początkowej na oddziaływanie cykli zamrażania-rozmrażania: • przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): Paweł Lisiński w Piotrkowie Tryb. dn. 06.11.2020 (Wyd.1)

WIM. Sp. z o.o.
ul. Wronia 61/63
97-300 Piotrków Trybunalski
NIP: 7712777013, REGON: 100459540
tel.: (044) 647 70 21, fax: (044) 789 08 86

Paweł Lisiński