Deklaracja właściwości użytkowych nr **04/CPR**

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	**WIM GRES SZYBKI**
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne okładziny
Producent:	WIM Sp. z o.o. ul. Wronia 61/63, 97-300 Piotrków Trybunalski telefon: +48 (022) 609 08 08 *fax: +48 (022) 609 08 00* www.wim-chb.pl
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3
Norma zharmonizowana:	PN-EN 12004+A1:2012 (EN 12004:2007+A1:2012) Kleje do płytek -- Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie. Jednostka Notyfikowana **nr 0767 MPA Dresden GmbH**

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Klasa reakcji na ogień	A1 A1
Wytrzymałość złącza: • przyczepność początkowa • przyczepność wczesna (po czasie nie dłuższym niż 6h)	 ≥ 0,5 N/mm^2 ≥ 0,5 N/mm^2
Trwałość – przyczepność: • po zanurzeniu w wodzie • po starzeniu termicznym • po cyklach zamrażania-rozmrażania	 ≥ 0,5 N/mm^2 ≥ 0,5 N/mm^2 ≥ 0,5 N/mm^2
Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych	PATRZ Karta Charakterystyki

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): Paweł Lisiński w Piotrkowie Tryb. dn. 11.04.2017 (Wyd. 3)

WIM Sp. z o.o.
ul. Wronia 61/63
97-300 Piotrków Trybunalski
NIP: 7712777013, REGON: 100459540
tel.: (044) 647 70 21, fax: (044) 789 08 86

.....