25303 - Baseflex 25 - 1.5 bar

Karta danych 2022/11/04

Dawna nazwa Flexcon R.
Do zamkniętych instalacji grzewczych (zgodnie z EN12828) i chłodniczych.




Korzyści

- Dzięki zastosowaniu membrany workowej woda nie ma kontaktu ze stalowym wnętrzem naczynia.

Dane techniczne

- Maks. ciśnienie pracy: 6 bar.
- Zbiorniki zgodne z EN13831.
- Odpowiednie do układów o maksymalnej temperatura systemu 120 °C.
- Min. / Maks. temperatura membrany: -10 / 70 °C.
- Zawartość środka przeciw zamarzaniu - stężenie glikolu do 50%.
- Konstrukcja spawana.
- Wypełnienie azotem w celu dłuższego utrzymania ciśnienia wstępnego.
- Produkt zgodny z Dyrektywą Ciśnieniową PED 2014/68/EU.
- Naczynia malowane proszkowo - kolor czerwony (RAL 3002) (dostępne również w kolorze białym (RAL 9010)).
- Baseflex 35 - 80: standardowo wyposażone w nogi.
- Kołnierz ocynkowany.



Opis		Baseflex exp. vessel 25/1.5 [6bar]
Numer katalogowy		25303
Kod EAN		08712874253032
Model		Baseflex 8 - 80
Pojemność [l]		25
Ciśnienie wstępne [bar]		1,5
Maks. ciśnienie robocze [bar]		6
Wymiary	A [mm]	290
	B [mm]	479
	Ø C [mm]	-
	D [mm]	-
Przyłącze (E)		G $^{3}/_{4}$" M
Waga [kg]		4,2

© 2022 Flamco B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian wyglądu i własności technicznych naszych produktów.





Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa	Pressure increase/decrease
Klasa	Naczynie wzbiorcze membranowe
Nazwa produktu	Baseflex 25/1,5, 6 bar, naczynie wzbiorcze
Marka	Flamco
Rodzaj produktu	25L/1.5 [6bar]
Artikelnummer	25303

Atrybuty

Odpowiednie do centralnego ogrzewania	Ja
Finalne ciśnienie	6 Bar
Odpowiednie do chłodzenia	Ja
Suitable for tap water	Nee
Do wody pitnej	Nee
Objętość	25 Litre
Ciśnienie wstępne	1.5 Bar
On base, vertical	Nee
On base, horizontal	Nee
Max. ciśnienie robocze	3 Bar
Ze stałym wspornikiem ściennym	Nee
Pozycja, pionowa	Ja
Maksymalna temperatura medium (ciągła)	70 Degrees celsius
Pozycja, pozioma	Nee
Z nogami	Nee
Z wymienną membraną	Nee
Nominalna średnica wewnętrzna, połączenie elastyczne	¾" (20)
Średnica zewnętrzna rury, połączenie elastyczne	26.5 Millimetre
Połączenie	Gwint zewnętrzny rurowy Whitwortha, walcowy, do gazu (BSPP)
With vessel manifold	Nee
Kolor	Czerwony
With drain	Nee
Średnica	290 Millimetre
Wysokość	479 Millimetre
Z manometrem	Nee
With safety valve	Nee
Max. glycol mixture	50 Percentage

© 2022 Flamco B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian wyglądu i własności technicznych naszych produktów.

Więcej informacji znajdziesz w Internecie:

Instrukcja montażu i obsługi
Declaration of conformity PED 2014/68/EU
PED Module D
PED Module D1
EU Declaration of Conformity Module A
Baseflex DWG
Baseflex STEP
Baseflex RFA
Katalog produktów (pdf)

Instrukcja montażu i obsługi
Declaration of conformity PED 2014/68/EU
PED Module D
PED Module D1
EU Declaration of Conformity Module A
Baseflex DWG
Baseflex STEP
Baseflex RFA
Katalog produktów (pdf)
Gronowska 8
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89
E pl.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/pl

© 2022 Flamco B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian wyglądu i własności technicznych naszych produktów.