

CEKOL DL-K MAX

Koncentrat gruntu

- ekologiczny
- głęboko penetrujący
- wzmacnia podłoże
- zmniejsza chłonność
- zwiększa przyczepność

MAX



ZASTOSOWANIE

CEKOL DL-K jest wodorozcieńczalnym koncentratem drobnocząsteczkowej żywicy akrylowej, do sporządzenia gruntu głęboko penetrującego. Służy do gruntowania nasiąkliwych podłoży mineralnych pod szpachlowanie, wyrównywanie podłoża oraz przed przyklejaniem płytek ceramicznych itp. Jest produktem do gruntowania powierzchni przed malowaniem, zgodnie z zaleceniami producenta farby. Można go stosować wewnątrz oraz na zewnątrz budynków, jest nietoksyczny i niepalny.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Za pomocą szpachelki należy usunąć pozostałości farb olejnych oraz luźne ziarenka piasku. Podłoże powinno być czyste, zwarte i wolne od zatłuszczeń.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL DL-K wzmacnia podłoże i wyrównuje jego chłonność, poprawia równomierność wiązania stosowanych materiałów, zwiększa ich przyczepność do podłoża oraz wytrzymałość. Zapobiega szkodliwym reakcjom chemicznym pomiędzy gipsem a cementem. Po wyschnięciu tworzy przezroczystą, lekko błyszczącą powłokę odporną na działanie wody i czynników alkalicznych, która nie hamuje wymiany pary wodnej i gazów z otoczeniem.

WYKONANIE

Po rozcieńczeniu koncentratu produkt należy nanosić pędzlem, wałkiem lub natryskiem. W zależności od stopnia rozcieńczenia i chłonności podłoża, gruntowanie można powtórzyć po wyschnięciu pierwszej warstwy.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniach suchych i zaciemnionych, z dala od źródeł ciepła, chronić od przegrzania i mrozu.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania:	PN-C-81906:2003
Czas schnięcia:	w zależności od temperatury i wilgotności: ~ 2 h
Wydajność:	Z 1 litra po rozcieńczeniu; w zależności od chłonności podłoża: 5 ÷ 15 m ²
Temperatura wykonywania prac:	+5°C ÷ 25°C
Zawartość suchej pozostałości po rozcieńczeniu w 2 litrach wody:	10 ± 0,5 %
Produkt posiada:	Atest higieniczny
Opakowanie 0,5l	EAN: 5906474550056
CN	32091000

UWAGI

1. Produkt wystarcza na ok. 50 m² podłoża o umiarkowanej chłonności.
2. Z 0,5 l koncentratu po rozcieńczeniu z wodą można uzyskać ok. 6 litrów gruntu uniwersalnego.