



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

WIM EOSERVICE

Preparat do czyszczenia i usuwania pozostałości fug epoksydowych

ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony jest do czyszczenia powierzchni i usuwania pozostałości fug epoksydowych stosowanych do spoinowania wszystkich rodzajów płytek ceramicznych ściennych i podłogowych, gresu, klinkieru i mozaiki szklanej ułożonych na ścianach i posadzkach. Na materiałach wrażliwych na kwasy takich jak marmur lub jego konglomeraty użycie produktu może spowodować zmatowienie powierzchni. W takich przypadkach należy przeprowadzić próbę własną oddziaływania preparatu i ewentualnie uwzględnić czynności umożliwiające uzyskanie wcześniejszego połysku. EOSERVICE może być również do usuwania naklejek, zabrudzeń po tasmach i po farbach olejnych.

WŁAŚCIWOŚCI:

Preparat jest zagęszczonym roztworem wodnym mieszaniny kwasów organicznych, emulgatorów i środków powierzchniowo czynnych. Oddziałuje selektywnie na polimer, rozpuszcza go i ułatwia usunięcie z powierzchni. W odróżnieniu od podobnych produktów czyszczących dostępnych na rynku produkt ten jest bardzo skuteczny zarówno w przypadku żywic świeżo aplikowanych jak i całkowicie usieciowanych (związanych i utwardzonych), suchych i zwartych. EOSERVICE charakteryzuje się szybkim i głębokim działaniem. Dzięki zagęszczonej formule można go stosować również na powierzchniach pionowych, przy czym jego skuteczność pozostaje nadal wysoka.

SPOSÓB UŻYCIA: Przed użyciem produkt w pojemniku wstrząsnąć i dokładnie wymieszać. EOSERVICE stosuje się bez rozcieńczania. Nałożyć cienką warstwę pędzelkiem lub gąbką. Na powierzchni pionowej nakładać od dołu do góry, rozsmarowując jednolicie cienką warstwę i unikając powstawania śladów ściekania płynu. Po naniesieniu na czyszczoną powierzchnię pozostawić na kilka minut do zadziałania. Następnie zetrzeć produkt z pozostałościami żywicy z powierzchni przy użyciu miękkiej melaminowej gąbki ściерnej. Usunąć pozostałości i przemyć dużą ilością czystej wody. W razie potrzeby powtórzyć operację do całkowitego wyczyszczenia powierzchni. Nie przedłużać czasu działania produktu, gdyż może to spowodować uszkodzenie kleju lub fugi. Wykonać testy próbne w celu sprawdzenia zgodności z materiałem, który ma być oczyszczony, stosując odpowiednie dawki i czas aplikacji produktu. EOSERVICE można stosować również przy użyciu maszyn do czyszczenia podłóg lub odkurzacza do pracy na mokro. Przeprowadzić test próbny. Zalecana dawka 1 litr na powierzchnię równą 10-15 m², w zależności od ilości materiału do usunięcia.

DANE TECHNICZNE: odnoszą się do temp. +20°C

pH:	2,5
ciężar właściwy:	1,029 g/cm ³
wygląd:	jednolita gęsta ciecz
zapach:	charakterystyczny
kolor:	jasnożółty

ORIENTACYJNE ZUŻYCIE: 100 – 150 ml/m²

OPAKOWANIA: butelki 1 l

SKŁADOWANIE i TRANSPORT: środek przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej. Chronić przed mrozem i przegrzaniem. Upływ czasu nie wpływa na parametry i właściwości produktu.

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią ogólne wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z normami, przepisami, wytycznymi wykonawczymi, wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.