

## KARTA TECHNICZNA

### Taśma aluminiowa samoprzylepna Aluthermo®

#### Informacje ogólne

**Aluthermo® taśma samoprzylepna spec. Alu 100mm x 50mb.** Taśma aluminiowa laminowana poliestrem z silikonową przekładką papierową oraz warstwą kleju akrylowego.

- klej o wysokiej wydajności
- dobra odporność na uszkodzenia wewnętrzne i zewnętrzne
- wyjątkowa siła klejenia
- bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna

#### Zastosowanie

- montaż urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- uszczelnianie, naprawa, maskowanie, mocowanie
- zastosowania wymagające dobrej elastyczności materiału
- łączenie aluminiowych arkuszy izolacji termicznych



#### Charakterystyka techniczna

| WŁAŚCIWOŚCI                     | WYNIK           | METODA BADANIA |
|---------------------------------|-----------------|----------------|
| Grubość nośnika                 | ALU 36μ PET 25μ | ASTM D 3652    |
| Całkowita grubość taśmy         | 100μ            | ASTM D 3652    |
| Przyczepność do stali           | 15N/25 mm       | ASTM D 3330    |
| Wytrzymałość na rozciąganie     | 100N:25 mm      | ASTM D 3759    |
| Wydłużenie %                    | 20.0 %          | ASTM D 3759    |
| Zakres temperatur               | -30° +100°C     | -              |
| Optymalne temperatury aplikacji | +10° do +40°C   | -              |

**Ważne:** Informacje zawarte w niniejszej karcie podane są w dobrej wierze i na podstawie wyników uzyskanych z doświadczeń i testów. Jednak wszystkie zalecenia i sugestie nie posiadają gwarancji, ponieważ warunki użycia są poza naszą kontrolą. Dostarczony towar podlega pod ogólne warunki dostaw firmy. Klej/ uszczelniacz wyprodukowany jest w UE.