

M-11 NOVA λ 0,039

Kod wyrobu: 09-DoP-2017/04/21



M-11 NOVA λ 0,039 - materiał niepalny, dźwiękochłonny, paroprzepuszczalny, kompresowany, odporny na pleśń i grzyby, wykonany z włókien szklanych, sprężystych.

Parametry techniczne:

- Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λ_D 0.039 W/mK wg EN 12 667 - niezmienny w czasie
- Klasa reakcji na ogień A1 wg EN 13 501-1 - materiał niepalny
- Klasa tolerancji grubości T2 wg EN 823
- Poziom nasiąkliwości wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu $WS \leq 1\text{kg/m}^2$ wg EN 1609
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ (MU) 1 wg EN 12 086
- Kod oznaczenia CE- MW-EN 13162-T2-WS-MU1 wg EN 13 162
- Certyfikat zgodności EC - 1397 - CPR - 0508
- Maksymalna temp. zastosowania: 250°C

Jakość:

Nasz wyrób produkowany jest wg certyfikatu jakości dla zintegrowanego systemu zarządzania według norm ISO 9001:2015.

Wymiary i pakowanie							
grubość	szerokość	długość	opór cieplny	rolka		paleta	
mm	m	m	$\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$	ilość sztuk w rolce	m^2	ilość rolek	m^2
50	1,20	9,0	1,25	2	21,60	24	518,40
100	1,20	9,0	2,55	1	10,80	24	259,20
120*	1,20	7,4	3,05	1	8,88	24	213,12
140*	1,20	5,5	3,55	1	6,60	24	158,40
150	1,20	5,0	3,80	1	6,00	24	144,00
160*	1,20	5,0	4,10	1	6,00	24	144,00
180*	1,20	4,2	4,60	1	5,04	24	120,96
200	1,20	4,0	5,10	1	4,80	24	115,20
250*	1,20	3,5	6,41	1	4,20	24	100,80

* pozycje na zamówienie

Zastosowanie:

Do izolacji cieplnej, akustycznej i ognioochronnej:

- dachów skośnych (poddaszy użytkowych i nieużytkowych),
- w budownictwie szkieletowym (drewnianym i metalowym),
- stropów między legarami, sufitów podwieszanych,
- ścianek działowych.